

BRUSHLESS Accesorios

Freno de bloqueo por falta de corriente



**TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 24 VDC
-10%, +6%**

**UTILIZACIÓN ESTÁTICA : BLOQUEO
DEL MOTOR EN ESTADO DE PARADA**

**UTILIZACIÓN DINÁMICA:
SÓLO EN CASOS DE EMERGENCIA
PAR DINÁMICO IGUAL A
APROXIMADAMENTE LA MITAD DEL
PAR DE BLOQUEO
NÚMERO DE MANIOBRAS LIMITADO**

Conexiones



Freno de bloqueo por falta de corriente

Motor	Par de bloqueo		Potencia (W)	Inercia (kg.m ² .10 ⁻⁵)	Peso (kg)
	a 20°C (N.m)	a 100°C (N.m)			
NX1	0.4	-	6	0.1	0.065
NX2	1.2	-	8	0.7	0.17
NX3	2	1.8	11	0.7	0.18
NX4	5.5	4	12	1.8	0.3
NX6	12	10	18	5.4	0.46
NX8	36	32	26	55.6	3.5
LX4	6	5.5	13	5.3	0.45
LX8	30	28.5	21	46	1.6
HX4	6	5.5	13	5.3	0.45
HX8	30	28.5	21	46	1.6
HXA 30	150	130	95	1250	20.5
HXA 40, 50 y 60	350	310	95	1250	20.5
LS8	15	14	18	41.5	1.3
LS910	25	23.5	18	39	1.3
LS920	30	28.5	21	46	1.6
HS8	15	14	18	41.5	1.3
HS910	25	23.5	18	39	1.3
HS920	30	28.5	21	46	1.6

Cables y conectores servomotores - DIGIVEX

CABLES PVC BLINDADO EQUIPADOS (CON CONECTORES)

Cable potencia con conector motor Molex para NX1, NX2	220169R12xx
Cable potencia con clavija motor para NX3, NX4, NX6 e I < 20 Å	220171R42xx
Cable potencia con clavija motor para NX6, NX8 e I < 32 Å	220171R43xx
Cable Resolver con conector motor Molex y Sub-D para NX1 y NX2	220169R21xx
Cable Resolver con clavija motor y Sub-D para NX3, NX4, NX6 y NX8	220171R61xx

CABLES POLYURETHANE EQUIPADOS (CON CONECTORES)

Cable potencia con conector motor Molex para NX1, NX2	220154R12xx
Cable potencia con conector motor Molex para NX1, NX2 e I < 8 Å	220154R32xx
Cable potencia con clavija motor para NX3, NX4, NX6 e I < 4 Å	220049R49xx
Cable potencia con clavija motor para NX3, NX4, NX6 / LS8, HS8 e I < 8 Å	220049R42xx
Cable potencia con clavija motor para NX4, NX6, NX8 / LS8, HS8 e I < 32 Å	220049R43xx
Cable potencia con clavija motor para LS9, HS9 / LX8, HX8 e I < 32 Å	220049R48xx
Cable potencia con clavija motor para L.. / H.. e I < 60 Å	220049R45xx
Cable potencia con clavija motor para L.. / H.. e I < 80 Å	220049R46xx
Cable potencia con clavija motor para L.. / H.. e I < 100 Å	220049R47xx
Cable Resolver con conector motor Molex y Sub-D para NX1 y NX2	220154R21xx
Cable Resolver con clavija motor y Sub-D para NX / LX, HX / LS, HS	220049R61xx

CABLES POLYURETHANE MOTOR SOLOS (SIN CONECTORES)*

Cable potencia 1mm ² para NX1, NX2 y I < 8 Å	6537P0023
Cable potencia 0.5mm ² e I < 4 Å	6537P0019
Cable potencia 1mm ² e I < 8 Å	6537P0009
Cable potencia 2.5mm ² e I < 32 Å	6537P0010
Cable potencia 6mm ² e I < 60 Å	6537P0011
Cable potencia 10mm ² e I < 80 Å	6537P0012
Cable potencia 16mm ² e I < 100 Å	6537P0013
Cable potencia 25mm ² e I < 180 Å	6537P0014
Cable Resolver para NX / LX, HX / LS, HS	6537P0001

CONECTORES MOTOR SOLOS

Juego de 2 conectores Molex (potencia y resolver) para NX1 y NX2	220004R1000
Clavija potencia tamaño 1 para NX3, NX4, NX6 / LS8, HS8 e I < 8 Å	220065R1610
Clavija potencia tamaño 1 para NX4, NX6, NX8 / LS8, HS8 e I < 32 Å	220065R1611
Clavija potencia tamaño 3 para LS9, HS9 / LX8, HX8 e I < 32 Å	220065R3611
Clavija potencia tamaño 3 para L.. y H.. e I < 100 Å	220065R3610
Clavija Resolver	220065R4621

xx longitud de cable en metros ; estándar xx = 01, 02, 05 y 10 metros
* cable por metros