

Série TMW - Alimentation 480 VAC⁽¹⁾

| Modèle | Pn (kW) | Nn (rpm) | Mn (Nm) | In (Arms) | Nmax (rpm) | Mmax ⁽²⁾ (Nm) | Inertie (kgm ²) | Débit d'eau (l/min) | Référence Variateur ⁽²⁾ |
|-------------------------|---------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 50 - 75 tr/min | | | | | | | | | |
| TMW408LW | 112 | 75 | 14200 | 196 | 90 | 21000 | 19,40 | 37 | 890SD-433216G |
| TMW40ALW | 114 | 60 | 18100 | 219 | 70 | 26800 | 25,10 | 47 | 890SD-433250G |
| TMW40CLW | 150 | 65 | 22000 | 271 | 75 | 32500 | 25,90 | 56 | 890SD-433316G |
| 75 - 100 tr/min | | | | | | | | | |
| TMW305LU | 35 | 85 | 3930 | 67 | 95 | 5880 | 4,40 | 17 | 890SD-432730E |
| TMW306LV | 45 | 90 | 4820 | 86 | 100 | 7200 | 4,55 | 20 | 890SD-432870E |
| TMW30ALU | 88 | 100 | 8410 | 162 | 120 | 12500 | 6,80 | 34 | 890SD-433216G |
| TMW406LV | 97 | 90 | 10300 | 169 | 105 | 15300 | 16,20 | 28 | 890SD-433216G |
| TMW40ALQ | 179 | 95 | 18000 | 312 | 115 | 26800 | 25,10 | 47 | 890SD-433361G |
| TMW40CLS | 195 | 85 | 22000 | 347 | 100 | 32500 | 25,90 | 56 | 890SD-433420H |
| 100 - 125 tr/min | | | | | | | | | |
| TMW304LR | 40 | 125 | 3030 | 70 | 140 | 4550 | 3,45 | 14 | 890SD-432730E |
| TMW305LT | 47 | 115 | 3920 | 84 | 135 | 5880 | 4,40 | 17 | 890SD-432870E |
| TMW308LU | 76 | 110 | 6600 | 133 | 135 | 9870 | 6,50 | 27 | 890SD-433156F |
| TMW30ALS | 110 | 125 | 8370 | 190 | 155 | 12500 | 6,80 | 34 | 890SD-433216G |
| TMW406LS | 129 | 120 | 10200 | 215 | 145 | 15300 | 16,20 | 28 | 890SD-433250G |
| TMW408LS | 155 | 105 | 14100 | 260 | 125 | 21000 | 19,40 | 38 | 890SD-433316G |
| TMW408LP | 184 | 125 | 14100 | 304 | 145 | 21000 | 19,40 | 38 | 890SD-433361G |
| TMW40CLK | 252 | 110 | 21800 | 426 | 130 | 32500 | 25,90 | 57 | 890SD-433520H |
| 125 - 150 tr/min | | | | | | | | | |
| TMW204LU | 19 | 150 | 1210 | 35 | 170 | 1810 | 0,75 | 9 | 890SD-532450D |
| TMW208LU | 37 | 135 | 2630 | 71 | 150 | 3910 | 1,03 | 18 | 890SD-432730E |
| TMW304LQ | 47 | 150 | 3020 | 81 | 180 | 4550 | 3,45 | 14 | 890SD-432870E |
| TMW306LS | 68 | 135 | 4790 | 114 | 165 | 7200 | 4,55 | 21 | 890SD-433145F |
| TMW308LQ | 100 | 145 | 6560 | 167 | 175 | 9870 | 6,50 | 28 | 890SD-433216G |
| TMW30ALQ | 127 | 145 | 8350 | 215 | 180 | 12500 | 6,80 | 34 | 890SD-433250G |
| TMW40ALM | 243 | 130 | 17900 | 396 | 160 | 26800 | 25,10 | 47 | 890SD-433480H |
| TMW40ALK | 271 | 145 | 17800 | 444 | 180 | 26800 | 25,10 | 48 | 890SD-433590J |
| TMW40CLI | 329 | 145 | 21700 | 533 | 180 | 32500 | 25,90 | 57 | 890SD/4/0685K ⁽³⁾ |

⁽¹⁾ Autres vitesses possibles. Nous consulter.

⁽²⁾ Cette référence correspond au variateur optimal pour une utilisation du moteur à son point de fonctionnement nominal, sans surcharge.

Attention : Ce variateur ne permet pas de délivrer le couple maximum du moteur, et doit être adapté en fonction des besoins de l'application.

⁽³⁾ Consulter l'usine

Série TMW - Alimentation 480 VAC⁽¹⁾

| Modèle | Pn (kW) | Nn (rpm) | Mn (Nm) | In (Arms) | Nmax (rpm) | Mmax ⁽²⁾ (Nm) | Inertie (kgm ²) | Débit d'eau (l/min) | Référence Variateur ⁽²⁾ |
|-------------------------|---------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 150 - 175 tr/min | | | | | | | | | |
| TMW205LT | 25 | 155 | 1560 | 47 | 190 | 2320 | 0,78 | 11 | 890SD-532590D |
| TMW207LS | 38 | 160 | 2270 | 70 | 195 | 3380 | 1,00 | 15 | 890SD-432730E |
| TMW208LT | 48 | 175 | 2630 | 86 | 215 | 3910 | 1,03 | 18 | 890SD-432870E |
| TMW305LP | 71 | 175 | 3880 | 117 | 215 | 5880 | 4,40 | 17 | 890SD-433145F |
| TMW306LR | 77 | 155 | 4770 | 128 | 190 | 7200 | 4,55 | 21 | 890SD-433145F |
| TMW308LN | 120 | 175 | 6520 | 197 | 215 | 9870 | 6,50 | 28 | 890SD-433216G |
| TMW406LP | 165 | 155 | 10100 | 264 | 190 | 15300 | 16,20 | 29 | 890SD-433316G |
| TMW408LL | 240 | 165 | 13900 | 385 | 200 | 21000 | 19,40 | 38 | 890SD-433480H |
| TMW40ALH | 324 | 175 | 17700 | 522 | 215 | 26800 | 25,10 | 48 | 890SD/4/0685K ⁽³⁾ |
| TMW40CLG | 394 | 175 | 21500 | 621 | 215 | 32500 | 25,90 | 57 | 890SD/4/0798K ⁽³⁾ |
| 175 - 200 tr/min | | | | | | | | | |
| TMW306LN | 99 | 200 | 4730 | 160 | 245 | 7200 | 4,55 | 21 | 890SD-433216G |
| TMW30ALN | 165 | 190 | 8270 | 267 | 230 | 12500 | 6,80 | 35 | 890SD-433316G |
| TMW406LJ | 190 | 180 | 10100 | 304 | 215 | 15300 | 16,20 | 29 | 890SD-433361G |
| TMW408LJ | 268 | 185 | 13800 | 431 | 225 | 21000 | 19,40 | 38 | 890SD-433520H |
| 200 - 225 tr/min | | | | | | | | | |
| TMW204LR | 27 | 215 | 1210 | 47 | 260 | 1810 | 0,75 | 9 | 890SD-532590D |
| TMW206LR | 41 | 205 | 1910 | 71 | 250 | 2850 | 0,81 | 13 | 890SD-432730E |
| TMW207LR | 49 | 205 | 2270 | 84 | 250 | 3380 | 1,00 | 16 | 890SD-432870E |
| TMW304LM | 70 | 225 | 2970 | 113 | 275 | 4550 | 3,45 | 14 | 890SD-433145F |
| TMW305LN | 83 | 205 | 3850 | 132 | 250 | 5880 | 4,40 | 17 | 890SD-433156F |
| TMW308LM | 139 | 205 | 6480 | 224 | 250 | 9870 | 6,50 | 28 | 890SD-433250G |
| TMW30ALL | 189 | 220 | 8220 | 303 | 275 | 12500 | 6,80 | 35 | 890SD-433361G |
| TMW406LI | 225 | 215 | 9970 | 349 | 260 | 15300 | 16,20 | 29 | 890SD-433420H |
| TMW40ALE | 393 | 215 | 17500 | 619 | 250 | 26800 | 25,10 | 48 | 890SD/4/0798K ⁽³⁾ |
| 225 - 250 tr/min | | | | | | | | | |
| TMW206LQ | 50 | 250 | 1900 | 83 | 310 | 2850 | 0,81 | 13 | 890SD-432870E |
| TMW208LQ | 68 | 250 | 2610 | 114 | 310 | 3910 | 1,03 | 18 | 890SD-433145F |
| TMW306LL | 120 | 245 | 4680 | 189 | 290 | 7200 | 4,55 | 21 | 890SD-433216G |
| TMW308LK | 162 | 240 | 6430 | 259 | 300 | 9870 | 6,50 | 28 | 890SD-433316G |
| TMW406LH | 249 | 240 | 9890 | 387 | 300 | 15300 | 16,20 | 29 | 890SD-433480H ⁽³⁾ |
| TMW408LF | 342 | 240 | 13600 | 532 | 295 | 21000 | 19,40 | 39 | 890SD/4/0685K ⁽³⁾ |

⁽¹⁾ Autres vitesses possibles. Nous consulter.

⁽²⁾ Cette référence correspond au variateur optimal pour une utilisation du moteur à son point de fonctionnement nominal, sans surcharge.

Attention : Ce variateur ne permet pas de délivrer le couple maximum du moteur, et doit être adapté en fonction des besoins de l'application.

⁽³⁾ Consulter l'usine

Série TMW - Alimentation 480 VAC⁽¹⁾

| Modèle | Pn (kW) | Nn (rpm) | Mn (Nm) | In (Arms) | Nmax (rpm) | Mmax ⁽²⁾ (Nm) | Inertie (kgm ²) | Débit d'eau (l/min) | Référence Variateur ⁽²⁾ |
|-------------------------|---------|----------|---------|-----------|------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 250 - 300 tr/min | | | | | | | | | |
| TMW205LQ | 42 | 255 | 1550 | 69 | 315 | 2320 | 0,78 | 11 | 890SD-432730E |
| TMW208LP | 78 | 285 | 2600 | 127 | 345 | 3910 | 1,03 | 18 | 890SD-433145F |
| TMW304LL | 80 | 260 | 2950 | 127 | 320 | 4550 | 3,45 | 14 | 890SD-433145F |
| TMW305LK | 104 | 260 | 3800 | 164 | 320 | 5880 | 4,40 | 18 | 890SD-433216G |
| TMW306LI | 143 | 295 | 4620 | 221 | 365 | 7200 | 4,55 | 21 | 890SD-433250G |
| TMW308LH | 199 | 300 | 6330 | 307 | 370 | 9870 | 6,50 | 29 | 890SD-433361G |
| TMW30ALJ | 222 | 260 | 8140 | 351 | 320 | 12500 | 6,80 | 35 | 890SD-433420H |
| TMW30ALH | 253 | 300 | 8060 | 391 | 370 | 12500 | 6,80 | 36 | 890SD-433480H ⁽³⁾ |
| TMW406LG | 281 | 275 | 9770 | 433 | 340 | 15300 | 16,20 | 30 | 890SD-433520H ⁽³⁾ |
| 300 - 350 tr/min | | | | | | | | | |
| TMW204LP | 43 | 345 | 1200 | 69 | 430 | 1810 | 0,75 | 9 | 890SD-432730E |
| TMW205LP | 52 | 320 | 1550 | 84 | 400 | 2320 | 0,78 | 11 | 890SD-432870E |
| TMW207LN | 73 | 310 | 2250 | 118 | 380 | 3380 | 1,00 | 16 | 890SD-433145F |
| TMW305LH | 125 | 320 | 3740 | 194 | 390 | 5880 | 4,40 | 18 | 890SD-433216G |
| TMW308LG | 220 | 335 | 6270 | 338 | 410 | 9870 | 6,50 | 29 | 890SD-433420H ⁽³⁾ |
| 350 - 400 tr/min | | | | | | | | | |
| TMW206LM | 72 | 365 | 1890 | 116 | 455 | 2850 | 0,81 | 14 | 890SD-433145F |
| TMW207LM | 83 | 355 | 2240 | 134 | 440 | 3380 | 1,00 | 16 | 890SD-433156F |
| TMW208LL | 102 | 375 | 2590 | 162 | 465 | 3910 | 1,03 | 18 | 890SD-433216G |
| TMW304LH | 107 | 355 | 2870 | 164 | 420 | 4550 | 3,45 | 15 | 890SD-433216G |
| TMW305LF | 139 | 360 | 3700 | 213 | 445 | 5880 | 4,40 | 18 | 890SD-433250G |
| TMW306LG | 175 | 370 | 4520 | 266 | 445 | 7200 | 4,55 | 22 | 890SD-433316G |
| TMW306LF | 181 | 385 | 4500 | 278 | 460 | 7200 | 4,55 | 22 | 890SD-433361G ⁽³⁾ |
| 400 - 450 tr/min | | | | | | | | | |
| TMW204LM | 54 | 435 | 1190 | 85 | 535 | 1810 | 0,75 | 9 | 890SD-432870E |
| TMW205LL | 72 | 450 | 1530 | 113 | 555 | 2320 | 0,78 | 11 | 890SD-433145F |
| TMW206LL | 83 | 420 | 1880 | 131 | 520 | 2850 | 0,81 | 14 | 890SD-433156F |
| TMW207LJ | 106 | 455 | 2220 | 166 | 560 | 3380 | 1,00 | 16 | 890SD-433216G |
| TMW208LJ | 122 | 455 | 2570 | 192 | 560 | 3910 | 1,03 | 18 | 890SD-433216G |
| TMW304LE | 129 | 440 | 2790 | 194 | 510 | 4550 | 3,45 | 15 | 890SD-433216G |
| 450 - 500 tr/min | | | | | | | | | |
| TMW205LK | 81 | 511 | 1520 | 127 | 630 | 2320 | 0,78 | 11 | 890SD-433145F |
| TMW206LJ | 97 | 495 | 1860 | 150 | 615 | 2850 | 0,81 | 14 | 890SD-433216G |
| TMW207LI | 116 | 500 | 2210 | 180 | 625 | 3380 | 1,00 | 16 | 890SD-433216G |
| TMW208LH | 136 | 510 | 2550 | 211 | 635 | 3910 | 1,03 | 18 | 890SD-433250G |
| TMW304LC | 143 | 500 | 2720 | 213 | 590 | 4550 | 3,45 | 15 | 890SD-433250G ⁽³⁾ |
| TMW305LC | 175 | 470 | 3550 | 264 | 540 | 5880 | 4,40 | 19 | 890SD-433316G ⁽³⁾ |

⁽¹⁾ Autres vitesses possibles. Nous consulter.

⁽²⁾ Cette référence correspond au variateur optimal pour une utilisation du moteur à son point de fonctionnement nominal, sans surcharge.

Attention : Ce variateur ne permet pas de délivrer le couple maximum du moteur, et doit être adapté en fonction des besoins de l'application.

⁽³⁾ Consulter l'usine